FENDAÇÃO Z E B R Î N Interfect Miss	EQUIPAMENTOS / APARELHOS	Número: APA 09 Edição: 01
Área: SV FISIOTERAPIA		Página: 1/7
Assunto: CPAP REMSTAR®		Vigência: 17/06/2022

ÍNDICE

- 1. OBJETIVO
- 2. ABRANGÊNCIA
- 3. RESPONSABILIDADES
- 4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
- 5. DEFINIÇÕES
- 6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
- 7. FLUXOGRAMAS
- 8. ANEXOS
- 9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Edição	Alteração
01	Emissão inicial do documento em 17/06/2022.

Elaborado por: Augusto Colen Carrasco Fisioterapeuta Revisado por: Ana Maria P. R. da Silva Fisioterapeuta	17/06/2022	Aprovado por: Dra. Maria Ignez Zanetti Feltrim Diretora técnica	17/06/2022

FUNDAÇÃO Z E R I I N. Intern RC MS TI	EQUIPAMENTOS / APARELHOS	Número: APA 09 Edição: 01
Área: SV FISIOTERAPIA		Página: 2/7
Assunto: CPAP REMSTAR®		Vigência: 17/06/2022

1. OBJETIVO

1.1 Detalhar o manuseio, funcionamento e recursos oferecidos pelo CPAP *REMStar®*.

2. ABRANGÊNCIA

2.1 Equipe de Fisioterapia.

3. RESPONSABILIDADES

- 3.1 Fisioterapeuta.
- 3.2 Médico.

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

4.1 POP - APLICAÇÃO DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS (CPAP): ELETRÔNICO.

5. **DEFINIÇÕES**

5.1 O CPAP (*Continuous Positive Airway Pressure*) eletrônico é um aparelho que é conectado à rede elétrica, permitindo a aplicação de uma pressão positiva contínua, gerada por uma turbina interna, nas fases inspiratória e expiratória durante ventilação espontânea.

6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

6.1 **MATERIAIS**

- CPAP REMStar
- Cabo de alimentação de energia elétrica
- Dois filtros, sendo um de pólen (cinza) e um ultrafino
- Tampa do filtro de ar

FUNDAÇÃO Z E B A L N Inter-ACTION	EQUIPAMENTOS / APARELHOS	Número: APA 09 Edição: 01
Área: SV FISIOTERAPIA		Página: 3/7
Assunto: CPAP REMSTAR®		Vigência: 17/06/2022

- Circuito adulto
- Interface



* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

6.2 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO / MATERIAL

- Variação de Pressão: Faixa de operação de pressão de +4 a 20 cmH2O;
- Dimensões: 170mm (altura) x 120 mm (largura) x 240 mm (comprimento);
- Peso: 1,8 kg;
- Modo de Funcionamento: Continuo;
- Fluxo Máximo: 35 LPM;
- Características: Não apresenta os dispositivos de segurança: Auto off ou Auto-on;
- Elevação de altitude: Deve ser ajustado de acordo com a altitude local como baixo (1), médio
 (2) ou alto (3).

FUNDAÇÃO Z E B IN I Instruction I	EQUIPAMENTOS / APARELHOS	Número: APA 09
		Edição: 01
Área: SV FISIOTERAPIA		Página: 4/7
Assunto: CPAP REMSTAR®		Vigência: 17/06/2022



* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

6.3 AÇÕES TÉCNICAS

INSTALAÇÃO

- Conectar o cabo de força na parte posterior do CPAP REMStar e na rede de energia elétrica;
- Conectar uma extremidade do circuito ao aparelho, e a outra extremidade à interface utilizada no paciente;
- Depois de ligado, o símbolo da ampulheta e as horas de utilização serão exibidos na tela do display digital. Caso a configuração de altitude esteja em 2 (media) ou 3 (elevada), o símbolo da altitude aparecerá na tela do display digital;
- Tela do display digital: Todas as configurações do dispositivo serão exibidas;
- Tecla de ativação e desativação [On/Off] da pressão (1): Deve utilizar esta tecla para ligar ou desligar o fluxo de ar;
- Tecla do Umidificador (2): Deve utilizar esta tecla quando o Umidificador Aquecido REMstar opcional tiver sido acoplado. Esta tecla irá controlar o umidificador aquecido opcional;
- Tecla de redução temporária da pressão / Rampa (3): Tecla utilizada para iniciar o ciclo de redução temporária da pressão (ou seja, para reduzir a pressão do fluxo de ar) (Figura 3).

FUNDAÇÃO Z E B A I N I	EQUIPAMENTOS / APARELHOS	Número: APA 09 Edição: 01
Área: SV FISIOTERAPIA		Página: 5/7
Assunto: CPAP REMSTAR®		Vigência: 17/06/2022



^{*} Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

LIGANDO O APARELHO

• Apertar a tecla **ON / OFF (1)** e Tecla de redução temporária da pressão / Rampa **(3)** simultaneamente (Figura 4);



* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

- · Ligar o equipamento na rede elétrica;
- Quando o equipamento estiver desbloqueado, aparecerá um símbolo de cadeado aberto:

FENDAÇÃO Z E B I N I Interfect Miss	EQUIPAMENTOS / APARELHOS	Número: APA 09 Edição: 01
Área: SV FISIOTERAPIA		Página: 6/7
Assunto: CPAP REMSTAR®		Vigência: 17/06/2022



* Fonte: Arquivo do Serviço de Fisioterapia do Incor

- A partir desse momento o dispositivo se encontra no Menu de programação e as teclas do umidificador e de redução temporária da pressão/ Rampa irão funcionar como teclas de redução e aumento para alterar as configurações e a tecla de ativação ou desativação [On/Off] da pressão irá leva-lo para a tela seguinte;
- A seguir, introduzir parâmetros ventilatórios de escolha:
 - Altitude: 1: até 760 metros;
 - 2: 760 a 1524 metros;
 - 3: 1525 a 2286 metros;
 - o Rampa: de 0 a 60 min;
 - Pressão: de 4 a 20 cmH₂O.
- Desligar o aparelho da tomada;
- Acoplar e adaptar a interface ao paciente, e se necessário, utilizar conector para entrada de oxigênio na interface;
- Apertar a tecla ON e ligar o equipamento.

6.4 PONTOS DE ATENÇÃO

- Não possui bateria interna.
- Equipamento não possui entrada para oxigênio suplementar.
- Higienização do aparelho deve ser realizada com o aparelho desligado, com um pano umedecido com quartenário de amônia (Surfa safe) e na falta deste álcool 70%, na parte externa do aparelho, deixe secar antes de ligar o aparelho.

FUNDAÇÃO Z E B R I N. Inter-RCMS II	EQUIPAMENTOS / APARELHOS	Número: APA 09 Edição: 01
Área: SV FISIOTERAPIA		Página: 7/7
Assunto: CPAP REMSTAR®		Vigência: 17/06/2022

7 FLUXOGRAMAS

7.1 Não se aplica.

8 ANEXOS

8.1 Não se aplica.

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

9.1 Manual do usuário CPAP REMStar® da marca Respironics.